

— **МЫС ӨНІМДЕРІ** | Copper Wire Rod

Мыс катанкасы Ø 8–20 мм



Диаметрі 8-ден 20 мм-ге дейінгі мыс катанкасы. Алты негізгі диаметрді компания растады; аралықтағы басқа диаметрлер — өндірістік мүмкіндіктер шегінде, келісім бойынша.

Cu ≥ 99,90 %

Металл үлесі

Ø 8–20 мм

Диаметрі

2 000–5 000 кг

Бухта / катушка салмағы

ГОСТ Р 53803-2010

Стандарт

Техникалық сипаттамалары

01	Металл	Cu
02	Диаметрлер / қима	8; 8,5; 12; 12,5; 16; 20 мм
03	Металл маркасы	КМ, КМ6 (ГОСТ Р 53803-2010); Cu-ETP (EN 13601)
04	Химиялық құрамы	Cu ≥ 99,90 %; оттегі 0,015–0,040 %
05	Электр өткізгіштігі	20 °C кезінде ≥ 58,0 МСм/м (100 % IACS)
06	Диаметр бойынша рұқсаттама	±0,4 мм; сопақтығы 0,4 мм-ден аспайды
07	Бухта / катушка салмағы	2 000–5 000 кг
08	Қаптамасы	Ағаш поддондағы бухта, болат таспамен байлау, полиэтилен пленка
09	Стандарт	ГОСТ Р 53803-2010; ASTM B49

Қолданылуы

- Мыс сымын созу
- Кабель-өткізгіш өндірісі
- Электртехникалық өнеркәсіп
- Орама және ток өткізгіш бұйымдарын өндіру

Тиісті өнім түріне қолданыстағы стандарттар белгілеген параметрлер келтірілген. Нақты партия бойынша дәл мәндер — металл маркасы, диаметрі не қимасы, құрылыстық ұзындығы және қаптама түрі — жеткізу шартына спецификацияда бекітіледі.