

— МЕДНАЯ ПРОДУКЦИЯ | Copper Wire Rod

Медная катанка $\varnothing$ 8–20 мм



Катанка из меди в диапазоне диаметров от 8 до 20 мм. Шесть основных диаметров подтверждены компанией; другие диаметры внутри диапазона – по согласованию, в пределах производственных возможностей.

Cu $\geq$ 99,90 %

Содержание металла

 $\varnothing$ 8–20 мм

Диаметр

2 000–5 000 кг

Вес бухты / катушки

ГОСТ Р 53803-2010

Стандарт

Технические характеристики

01	Металл	Cu
02	Диаметры / сечение	8; 8,5; 12; 12,5; 16; 20 мм
03	Марка металла	КМ, КМ6 (ГОСТ Р 53803-2010); Cu-ETP (EN 13601)
04	Химический состав	Cu $\geq$ 99,90 %; кислород 0,015–0,040 %
05	Электропроводность	$\geq$ 58,0 МСм/м (100 % IACS) при 20 °C
06	Допуски по диаметру	$\pm$ 0,4 мм; овальность не более 0,4 мм
07	Вес бухты / катушки	2 000–5 000 кг
08	Упаковка	Бухта на деревянном поддоне, обвязка стальной лентой, полиэтиленовая плёнка
09	Стандарт	ГОСТ Р 53803-2010; ASTM B49

Применение

- Волочение медной проволоки
- Электротехническая промышленность
- Кабельно-проводниковое производство
- Производство обмоточных и токопроводящих изделий

Приведены параметры, установленные действующими стандартами на соответствующий вид продукции. Точные значения по конкретной партии – марка металла, диаметр или сечение, строительная длина и тип упаковки – фиксируются в спецификации к договору поставки.